



# Isolstream™ PET

Panneau sandwich composé d'un noyau en mousse PET recyclé et de peaux externes en contreplaqué Okoumé CL3

\*Pas de classement feu disponible



## Finitions

Brute,  
Possibilité de replacage sur demande  
Placage de bois naturel, stratifié HPL



## Avantages

Bonne résistance mécanique & thermique, excellente tenue des vis notamment sur version 18mm et possibilité d'utiliser tous les types d'assemblages classiques (tourillon, lamelle d'assemblages, Clamex™, Tenso™, Cabinéo™), bonne résistance à l'humidité



## Épaisseur brute avant placage

18mm / 26mm / 38mm (+ ou - 0.5) / Poncé  
B/B (a peindre)



## Formats

18mm / mousse 150 kg/m<sup>3</sup> « env 6.3 Kgs/M<sup>2</sup> »  
26mm / mousse 50kg/m<sup>3</sup> « env 5.7 Kgs/M<sup>2</sup> »  
38mm/ mousse 50 kg/m<sup>3</sup> « env 6.3 Kgs/M<sup>2</sup> »  
Peaux CP okoumé CL3 4mm pour toutes les épaisseurs



## Applications / cas d'usage

\*Toutes les versions Isolstream se travaillent avec tous les outils classiques des menuisiers

18 mm : Mobiliers allégés, cloisons, portes, faux-plafonds, planchers, portes coulissantes, habillage de tableau de fenêtre, trappe de visite compatible salle de bain

26 mm / 38mm : Utilisé pour des montants verticaux de bibliothèque, des étagères légères, des panneaux de remplissage porte grand cadre