


Pose Verticale



Pose Horizontale

Panneaux Sculptés

ILLUSIONS

Syne





Dolomite



Arcos



Support	MDF certifié PEFC (gestion durable des forêts)				
Revêtement	Film Polymère sur la face et les chants				
Epaisseurs MDF	18 mm				
Epaisseur après défonçage	Panneau de 16 mm avant usinage				
	Epaisseur restante après usinage	mini	maxi		
	Arcos	5,5 mm	15,5 mm		
	Syne	7,5 mm	15,5 mm		
	Panneau de 18 mm avant usinage	Panneau de 22 mm avant usinage			
Epaisseur restante après usinage	mini	maxi	Epaisseur restante après usinage	mini	maxi
Arcos	7,5 mm	17,5 mm	Arcos	11,5 mm	21,5 mm
Dolomite	10,5 mm	17,5 mm	Dolomite	14,5 mm	21,5 mm
Syne	9,5 mm	17,5 mm	Syne	13,5 mm	21,5 mm
Cintrage	NON				
Emission de formaldéhyde	Respect de la norme E1 = teneurs inférieures à 8mg de formaldéhyde pour 100g de matériau, ce qui correspond à des émissions maximales de 0,124mg par mètre cube d'air				
Dimensions mini	Longueur : 300 mm / Largeur : 300 mm				
Dimensions max	Longueur : 3000 mm / Largeur : 1200 mm				
Coloris	Blanc neige 44 / Noir 140 / Lin Gris 128/ Métal 099 / Blanc Brillant 123				
Autres coloris	 autres films et films à laquer sur demande				
Applications	Portes / Mur / Meuble / Tête de lit. En raison de la nature du composant, Hubler déconseille toutes poses à proximité d'une source de chaleur.				
Certification	 Standard : catégorie M3				
Certification Euroclass	Certification du panneau sur demande				
Hydrofuge	Sur demande				
Usinage	Traitement des parties lisses - Traitement des réservations Continuité du dessin entre les panneaux - (Le motif Dolomite n'est pas continue verticalement)				
Conditionnement	Sur palette protégée				
Livraison	De 4 à 8 semaines à confirmer à réception de la commande				

STOCKAGE

Les marchandises doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé (humidité relative de l'air de 35% -60%). La température de l'espace doit être entre 18°C et 25°C. Ne pas stockée avec des substances inflammables. En cas d'exposition directe à la lumière du soleil, le panneau peut se détériorer.

Pour éviter le gauchissement ou taches d'humidité, placer les panneaux sur des palettes avec les espaces adéquats. Lors de la manipulation des stratifiés, utiliser des ventouses ou des gants.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage, il est préférable de choisir un détergent à usage domestique. Il est recommandé d'éviter la pulvérisation de produits directement sur la surface, car cela pourrait laisser des taches et des marques; à la place, il est préférable d'appliquer le produit détergent sur un chiffon doux et humide, nettoyer la surface, puis rincer.

Évitez d'utiliser des produits abrasifs, l'eau de Javel ou des produits ou des acides fortement chlorés

GARANTIE

HUBLER garantit la qualité intrinsèque des panneaux qu'elle commercialise comme possédant les caractéristiques définies dans ce document. Il est précisé que des irrégularités ou imperfections de la surface doivent être considérées comme normales et ne constituent pas un vice des produits en raison de l'utilisation de bois naturel comme décor des feuilles. Les panneaux qui ne seront pas stockés dans les conditions mentionnés ci-dessous et qui présenteraient des décolorations, fissures ou autres défauts ne pourront être considérés comme défectueux.

En cas de litige, la garantie et la responsabilité d'HUBLER et du fabricant, la société PANOTEQ, seraient limitées à la fourniture gratuite de panneaux non agencés en remplacement de ceux reconnus défectueux, la mise en œuvre et la destination des produits étant par ailleurs en dehors de son contrôle. Les techniciens du fabricant sont à la disposition de la clientèle pour apporter leur concours en cas de problèmes techniques spécifiques.

